


CLICKBAG SYSTEM

Art.-Nr: 49103-102




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Systemhalter / Bracket				1
2	Linsenflanschschraube / Lens head screw	M5x35	7380SA2	7380SA2	4
3	Hülse / Sleeve	ØD 8,4 - Ød 5,2 - h 6,0 mm			4



Verwenden Sie zur Montage der Wunderlich Tankrucksäcke ausschließlich die von uns zugeordneten Halter, Tankringe und die dazugehörige Verschlusseinheit. Sind Sie sich nicht sicher die Montagearbeiten korrekt ausführen zu können, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Vorab ziehen sie alle zugänglichen Schrauben nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben mit dem entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren, die Kontrolle in regelmäßigen Abständen wiederholen (1x Mon.).
Kontrollieren Sie vor jeder Tour den festen Sitz des Tankrucksackes.

Only use the brackets, tank rings and the associated locking unit assigned by us for mounting Wunderlich tank bags. If you are not sure that you can carry out the assembly work correctly, you should leave this to your specialist workshop.
First tighten all accessible screws only loosely. After everything is mounted, the screws are tightened to the appropriate torque. This ensures that the product is mounted stress-free.
After assembly, check all screw connections for tightness, repeat the check at regular intervals (once a month).
Check the tight fit of the tank bag before each tour.

Pour le montage des sacoches de réservoir Wunderlich, utilisez exclusivement les supports, les anneaux de réservoir et l'unité de fermeture correspondante que nous vous avons attribués. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir effectuer correctement les travaux de montage, nous vous conseillons de les confier à un atelier spécialisé.
Au préalable, serrez toutes les vis accessibles sans trop les serrer.
Dans un premier temps, ne serrez les vis que légèrement. Une fois que tout est monté, les vis doivent être serrées avec le couple de serrage approprié. Cela permet de s'assurer que le produit est monté sans tension. Après le montage, contrôler le serrage de tous les raccords à vis, répéter le contrôle à intervalles réguliers (1x mois).
Contrôler la fixation de la sacoche de réservoir avant chaque sortie.



**NACH DER MONTAGE DES TANKRINGES, FUNKTION DES TANKDECKELS PRÜFEN.
WIR EMPFEHLEN DIE TANKOBERFLÄCHE REGELMÄßIG ZU REINIGEN UND GEGEBENENFALLS MIT LACKSCHUTZFO-
LIE ZU SCHÜTZEN.**

After mounting the tank ring, check the function of the fuel filler cap.

We recommend cleaning the tank surface regularly and protecting it with paint protection film if necessary.

Après le montage de la bague de réservoir, vérifier le fonctionnement du couvercle du réservoir.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement la surface du réservoir et, le cas échéant, de la protéger avec un film protecteur pour peinture.