

**Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.**

1. Entfernen Sie die beiden hinteren Schrauben der Haltegriffe und die beiden Verkleidungsschrauben (Bild A). Montieren Sie die Abstandsbolzen mit langem Gewinde (Bild A1) in die Haltegriffe, und die Bolzen mit kurzem Gewinde (A2) anstelle der Verkleidungsschrauben.
2. Befestigen Sie die Grundplatte (Bild A3) mit den Senkschrauben M6x12 mit Schraubensicherung.
3. Die Verbreiterungen werden außen (Bild B1) mit den Schloßschrauben M5, Plastikscheibe als Distanzscheibe zwischen der Grundplatte und der Verbreiterung, U- Scheibe und Flügelmutter montiert.
4. Innen werden die Verbreiterungen mit der Senkschraube M5 und Plastikscheibe zwischen der Grundplatte und der Verbreiterung montiert. Von unten mit der Hülse, Plastikscheibe, U- Scheibe "Groß" und selbstsichernder Mutter befestigt. Drehen Sie die Mutter nur leicht an, um die Hülse nicht zu quetschen. Achten Sie darauf, das die Hülse durch die beiden Plastikscheiben geführt wird (Bild B2).
5. Durch lösen der vier Flügelmutter, können Sie die Gepäckträgerplatte nach ihren Wünschen ausziehen.

**Achtung:**



- 1) Achten Sie darauf, das vor Fahrtantritt die Flügelmutter festgedreht sind und kontrollieren Sie den festen Sitz auch in regelmäßigen Abständen.
- 2) Beachten Sie die maximale Traglastfähigkeit von 5 kg.

**Thank you for purchasing our product.**

1. Remove the 2 grab rail bolts and the 2 fairing bolts at the rear of the bike (Image A). Bolt 2 supplied studs with long threads (Image A1) into the grab rail mounts, and the studs with short threads (A2) into the remaining 2 holes.
2. Attach the base plate (Image A3) on top of the studs using the supplied M6x12 counter sunk bolts. Use thread locking fluid on the counter sunk bolt threads.
3. The movable extensions are fitted to the base plate as follows: The 4 outer points (Image B1) use the supplied M5 "carriage" bolt, a plastic washer in between base plate and extension, a small steel washer and wingnut (Image B). Only hand-tighten at this stage.
4. The inner points are fitted with the countersunk M5, a plastic washer in between base plate and extension, from underneath the short spacer, plastic washer, "large" steel washer and self locking nut. Do not overtighten, as otherwise the extensions won't be able to slide. Make sure that the small spacer is set in between the two plastic washers (Image B2).
5. By loosening the wing nuts the extensions can be pulled out or pushed in.

**Important notes:**

- 1) Always make sure that the wing nuts are tight before riding. Periodically check the tightness of all bolts.
- 2) Please observe the maximum weight limit of 5 kg.



News, Shop, Downloads und Informationen:

[www.wunderlich.de](http://www.wunderlich.de)

Alles um das Thema Navigation:

[www.navigation.wunderlich.de](http://www.navigation.wunderlich.de)

**Genereller Hinweis:** Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte

**General note:** Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in

**Note generali:** Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

The latest catalogue sections and news

Fitting instructions download

[www.wunderlich.de/update](http://www.wunderlich.de/update)[www.wunderlich.de/manuals](http://www.wunderlich.de/manuals)

Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control those circumstances.

specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting those circumstances.

possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi

Copyright  
by  
Wunderlich